OLYMPUS®

CAMEDIA® C-770 ULTRA ZOOM Lo último en poder, flexibilidad y diseño inteligente. Cuerpo de metal compacto. Sistema de menús en su propio idioma. CCD de 4.0 megapíxeles con un impresionante lente zoom óptico 10x de Olympus y amplias opciones de exposición. Haga mini películas MPEG4 con audio. Agregue un lente gran angular o un lente teleobjetivo. Su elección. Su disparo.

olympusamericalatina.com/c-770

US OPEN Desempeño al máximo nivel... así como la ULTRA ZOOM Olympus. La cámara oficial del torneo de tenis US Open.

Alta Resolución Un CCD de 4.0 megapíxeles (efectivos) ofrece imágenes nítidas y vibrantes para todo uso. Envíelas por correo electrónico o imprímalas en tamaños de hasta 11" x 14" (28 x 35.5cm) y más grandes.

Sorprendente Capacidad de Zoom Continuo Total 40x Acérquese cuando no pueda hacerlo. Lente de zoom óptico 10x (longitud focal equivalente de 38 – 380mm). Amplíe su rango aún más con el zoom digital 4x.

Procesador de Imagen TruePic TURBO™ de Olympus Captura imágenes de aún mayor calidad con contornos más definidos. Utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones y reduce el ruido digital aleatorio. Inicios más veloces y menor retraso de disparo.

Modo de Película MPEG-4 con Audio Haga mini películas con este estándar multimedia de avanzada. Una compresión más eficiente significa archivos más pequeños para grabar, transferir, almacenar o enviar por correo electrónico.

Opciones de Flash Utilice el flash multimodo integrado. Para ampliar su rango, conecte un flash externo directamente a la zapata dedicada o sincronícelo con un estrobo de estudio.

Capacidad de Impresión Directa No requiere una computadora para imprimir sus imágenes. Sólo conecte la C-770 directamente a cualquier impresora habilitada con PictBridge® (como la Olympus P-10).

Gran Flexibilidad La amplia gama de opciones para los modos de foco, exposición y grabación, fácil de usar con el sistema de navegación de menús intuitivos. Incluye doce modos de disparo, seis modos de programa de escenas y cuatro preconfiguraciones personalizables MyMode.

Usted siempre estará en el centro de la acción para tomar fotografías detalladas con el zoom óptico 10x y nuestra exclusiva tecnología de procesamiento de imagen TruePic TURBO.

Megapíxeles	Zoom	Zoom Continuo	Conexión	Picture Card™			Pantalla LCD
4.0 Efectivos	10x Óptico	40x Óptico & Digital	USB Automática	xD Compatible	MPEG 4	QuickTime®	1.8" a color

PictBridge PRINT Image Matching Exif Print CAMEDIA®

CAMEDIA®

OLYMPUS®

C-770 ULTRA ZOOM > Especificaciones

Stock No. 225455

CCD	4.0 megapíxeles efectivos 4.2 megapíxeles brutos CCD tipo 1/2.7"
Objetivo	Lente zoom 10x Olympus de cristal asférico de 6.3 – 63mm, 11 lentes en 7 grupos (equivalentes a 38 – 380mm en fotografía de 35mm) SUPER ZOOM Óptico 4x (1600 x 1200 solamente)
Zoom Digital	Continuo hasta 40x (10x óptico y 4x digital combinado)
Rango de Apertura	f2.8 - f8.0 (ajustable en 1/3 pasos EV)
Velocidades del Obturador	Auto: 1/1000s – 1/2s Manual: 1/1000s – 16s Escena Nocturna: 1/1000s – 4s
ISO	Automático, 64, 100, 200, 400 (equivalente)
Modos de Grabación	Imagen fija: EXIF TIFF (no comprimido), EXIF JPEG, DCF (Regla de diseño para sistema Camera File) Modo de película: modo de película MPEG4 con audio

Contenido del Paquete

- Cámara Digital CAMEDIA C-770 ULTRA ZOOM
- Tarjeta xD-Picture Card™ de 16MB
- Cable USB Win/Mac para Cámara Digital
- Cable de Audio/Video
- Batería Recargable Li-10B Li-ion y Cargador
- Correa
- Tapa de Lente/Cordón Retenedor
- Guía de Inicio Rápido
- CD-ROM: Software CAMEDIA® Master, Driver Windows 98 rev2, Manual de Referencia de Cámara
- Manual de Instrucciones Impreso
- Tarjeta de Garantía

Capacidad de Almacenamiento de la Tarjeta de Memoria

Calidad	Resolución en Píxeles	16MB xD-Picture Card (incluida)	512MB xD-Picture Card
TIFF	2288 x 1712	1 toma (fotografía)	44 tomas
SHQ	2288 x 1712	5 tomas	185 tomas
HQ	2288 x 1712	16 tomas	523 tomas
SQ1	2048 x 1536	20 tomas	652 tomas
SQ2	1024 X 768	76 tomas	2457 tomas
SHQ (MPEG4)	640 X 480 película de 30 cps	48s	Más de 25min
SHQ	640 X 480 película de 15 cps	17s	Más de 9min
HQ	320 x 240 película de 15 cps	45s	Más de 25min
SQ1	160 x 120 película de 15 cps	Más de 3min	Más de 1h y 50min

Todas las cifras de capacidad son aproximadas. Los tiempos de grabación de películas están basados en el uso sin sonido. Con sonido, las duraciones son ligeramente menores

Accesorios Disponibles

NÚMERO DE PRODUCTO	UPC 050332-	ACCESORIO
200894	144231	WCON-07 Lente Gran Angular 0.7x
200895	144200	TCON-V17 Lente Teleobjetivo 1.7x
103895	857445	MCON-40 Lente H.Q.
200756	134607	CLA-4 Adaptador de Lentes
200755	134591	LC-42 Cubierta de Lentes 42mm (repuesto)
200850	139398	D-7AU Adaptador AC 4.8V
200891	144422	MAUSB-100 Lector/Grabador USB de tarjetas xD-Picture Card™
200830	139138	MAUSB-10 Lector/Grabador USB de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia™
200835	139145	MAPC-10 Adaptador PCMCIA/PC de tarjetas xD-Picture Card/ SmartMedia
200837	139512	MACF-10 Adaptador de tarjetas xD-Picture Card/CompactFlash™
200776	136205	CB-USB4 Cable USB para Cámara Digital (repuesto)
200679	294752	Tarjeta xD-Picture Card 16MB
200680	294769	Tarjeta xD-Picture Card 32MB
200681	294776	Tarjeta xD-Picture Card 64MB
200753	295261	Tarjeta xD-Picture Card 128MB
200844	139565	Tarjeta xD-Picture Card 256MB
200859	142558	Tarjeta xD-Picture Card 512MB
200784	295643	Estuche para Cámara Digital
200757	295414	Estuche Suave (Ballistic Nylon)
200529	124004	Cable de Video CB-VC1 para Cámara Digital

Resoluciones Ajustables	2288 x 1712 TIFF (SHQ, HQ) 2048 x 1536 TIFF (SQ1) 1600x 1200 TIFF (SQ1) 1280 x 960 TIFF (SQ1) 1024x 760 TIFF (SQ2) 640 x 480 TIFF (SQ2) 2288 x 1520 (SHQ, HQ) 3200 x 2400 (OIE) (SHQ, HQ)
Película MPEG4	30 cuadros por segundo en el modo 640 x 480 SHQ
Película QuickTime®	15 cuadros por segundo en el modo 320 x 240 HQ 15 cuadros por segundo en el modo 160 x 120 SQ
TruePic TURBO™	Calidad de imagen considerablemente mejorada, velocidad de procesamiento más rápida, reducción de ruido, utiliza todos los píxeles en todas las resoluciones, micro-suavizador de píxeles
Formato de Orden de Impresión Digital (DPOF)	Reservar Impresión, Reservar Impresión de Todas, Fecha/Hora
Mapeo de Píxeles	Mapeo Automático de Píxeles (APM) disponible a través de la configuración de menús
Efectos de Toma de Imágenes	Modo de Fotografía 2 en 1, Blanco y Negro, Sepia, Pizarra Negra, Pizarra Blanca
Efectos de Edición de Imágenes	Fija: Modificar tamaño (tamaño de archivo portable para correo electrónico o Web), Corte Película: Edición de Película, Indice
Panorama	Hasta 10 cuadros automáticamente ligados con el software CAMEDIA Master cuando se utiliza la xD-Picture Card™ de Olympus
Modo de Disparo en Serie	1.5 cuadros por segundo hasta 8 cuadros en el modo HQ
Visor	Visor electrónico de 0.44" (1.1cm), 240,000 píxeles
LCD	LCD de polisilicona de baja temperatura de 1.8" (4.6cm) (aprox. 118,000 píxeles)
Sistema de Enfoque **Rangos de Enfoque**	Sistema TTL de Enfoque Automático (Detección de Contraste) Modo Normal: 3.9' - 6.6' (1.2 – 2m) Modo Macro: 2.8" – 2.0' (7 – 60cm) Modo Súper Macro: 0.5' (3cm)
Compensación de Exposición	+/- 2 pasos EV en 1/3 pasos EV Encuadre Automático: Elegible de 1/3 , 2/3 y 1 pasos EV, 5 imágenes AE lock de 5 imágenes (bloqueo de exposiciones)
Programas de Escena	Automático, Retrato, Deportes, Paisaje + Retrato, Paisaje, Escena Nocturna
Sistema de Medición **Sistema de Balance de Blancos**	ESP Multipatrón Digital, Spot TTL Automático iESP, Preconfiguración Manual (Luz de Día, Nublado, Tungsteno y Fluorescente)
Flash	Flash integrado, Zapata para flash externo opcional
Modos de Flash	Automático para luz baja y de fondo, Reducción de Ojos Rojos, Relleno (forzado), Obturador Lento Sincronizado (1a. Cortina y 1a. Cortina con Reducción de Ojos Rojos), Apagado
Rango de Trabajo del Flash	Amplio: 11.8" – 14.8' (0.3 – 4.5m) @ ISO 100 Tele: 3.9' – 11.5' (1.2 – 3.5m) @ ISO 100
Tiempo de Carga del Flash	Aprox. 7s a temperatura normal con baterías nuevas Li-10B
Medios Removibles	Tarjeta 3V (3.3V) xD-Picture Card (16, 32, 64, 128, 256 o 512MB) Tarjeta xD-Picture Card de 16MB incluida
Disparador Automático	Retraso de 12 segundos
Memorización de Configuraciones	On/Off (Conservar cambios/Restaurar Configuraciones Predeterminadas)
Conectores Externos	Conector USB (Conexión Automática), Entrada DC, Salida de Audio/Video
Requisitos del Sistema de Conexión Automática USB	Compatible con Windows 98 SE/ME/2000 Pro/2000 Dev./ y Mac OS 8.6 – OS X 10.3 Mac OS 8.6 requiere driver de almacenamiento masivo USB 1.3.5 disponible en apple.com. Descarga a una computadora sin puerto USB es posible con lector PCMCIA de tarjetas xD-Picture Card™ (opcional)
Reproducción de imágenes	Imagen fija: Despliegue de Índice, Ampliación de hasta 4x, Rotación, Proteger, Histograma, Reproducción de Voz Película: Normal, Cuadro por Cuadro
Ambiente de Operación	Operación: 32° – 104°F (0° – 40°C), 30 – 90% de humedad Almacenamiento: -4° – 140°F (-20° – 60°C), 10 – 90% de humedad
Suministro de Energía	Batería Li-10B Li-Ion recargable y cargador (incluidos) Corriente AC: Adaptador D-7AU AC (opcional)
Fecha/Hora	Grabación simultánea en los datos de la imagen, automática hasta el año 2099
Tamaño	4.11" de ancho x 2.56" de alto x 2.7" de largo (104.5 x 60 x 68.5mm)
Peso	10.6 onzas (300g) sin batería o tarjeta xD-Picture Card

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso u obligación por parte del fabricante. © 2004 Olympus Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de América. Olympus y Camedia son marcas registradas de Olympus Corporation, Olympus America Inc. o sus entidades afiliadas. El resto de las marcas registradas listadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. L-114-0204